

Co trzeba wiedzieć o parkietach:

1. Drewno jest tak specyficznym materiałem, że nie możliwym jest uzyskanie 100% powtarzalności efektu wizualnego jaki daje wykończona drewniana podłoga. Dlatego np.: wykonane dwie podłogi z tego samego materiału i przy użyciu tej samej techniki mogą się nieznacznie różnić po między sobą.
2. Parkiet w zależności od zastosowanego gatunku drewna posiada różną twardość dlatego warto przed wyborem gatunku drewna skonsultować nasz wybór z doświadczonym doradcą informując go o charakterze pomieszczenia.
3. Trzeba pamiętać że stosowana chemia podłogowa powinna być prawidłowo dobrana do rodzaju stosowanego drewna. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania egzotycznych gatunków drewna.

Co trzeba zrobić przed położeniem parkietu:

1. Przed położeniem parkietu trzeba określić rodzaj podłoża na którym będzie układana podłoga. Podłoże pod parkiet powinno być gładkie, mocne, oraz pozbawione tzw. spękań.
2. Samo podłoże powinno posiadać odpowiednią wilgotność powyżej którego nie powinno się układać parkietu dla podłoża cementowych jest to wartość max CM= 2%.
3. Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją antywilgociową chroniącą przed wilgocią kapilarną.
4. Pamiętać trzeba o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych wokół podłogi. Szczeliny te zostaną ukryte podczas wykańczania listwami.
5. Podczas łączenia parkietu z innym materiałem pomiędzy tymi dwoma materiałami należy pozostawić wolną przestrzeń, która zostanie przykryta listwą maskującą. Istnieje również metoda uzupełniania takich szczelin materiałami mogącymi pochłaniać wibracje czy ewentualne ruchy np. po przez wypełnienie korkiem.

Co trzeba wiedzieć gdy już mamy położony parkiet:

1. Należy pamiętać że pomimo lakier powierzchniowo może wydawać się suchy to faktycznie czas jaki upływa do pełnego utwardzenia wynosi ok. 14 dni.
2. Po lakierowaniu podłogi nie należy jej przykrywać do czasu pełnego wyschnięcia i utwardzenia się lakieru.
3. W okresie utwardzania się lakieru nie powinno się konserwować podłogi żadnymi pastami.
4. Nie należy również pozostawiać po położeniu podłogi bez obciążenia (np.; zamknięcie pomieszczenia na kilka dni) gdyż może to powodować wypaczenie klepek parkietowych.
5. Ponieważ drewno jest materiałem organicznym jest ono czułe na wilgoć dlatego ważne jest zachowanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu w granicach 55÷60 %. W okresie zimowym w pomieszczeniach w których temperatura przekracza 21°C zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza.
6. Aby zabezpieczyć lakier przed rysowaniem zaleca się przyklejenie do elementów wyposażenia które są przemieszczane po podłodze podkładek filcowych.